


Snímače polohy ASV

pro pneumatické válce

- snímače slouží k detekci koncových poloh pneumatických válců
- dodávka včetně signalizace LED, provedení s pevným kabelem nebo konektorem
- pro přímou montáž do drážek válců

Snímače polohy ASV							
Obj. č.	Kód	Funkce	Spínání	Připojení	Počet pólů	Napětí	LED
070946	ASV1CS2S	NO	jazyčkové relé	pevný kabel 2,5 m	2	5-240 V AC/DC	červená
071863	ASV1CS50	NO	jazyčkové relé	pevný kabel 5 m	2	5-240 V AC/DC	červená
071864	ASV1CS1K	NO	jazyčkové relé	pevný kabel 10 m	2	5-240 V AC/DC	červená
071189	ASV1CSM8	NO	jazyčkové relé	konektor M8	2	5-240 V AC/DC	červená
073639	ASV4D22S	NO	PNP	pevný kabel 2,5 m	3	10-30 V DC	žlutá
070246	ASV4D2M8	NO	PNP	konektor M8	3	10-30 V DC	žlutá
070247	ASV7N2M8	NO	Hall - efect, PNP	konektor M8	3	10-30 V DC	žlutá
070372	ASV7M2M8	NO	Hall - efect, NPN	konektor M8	3	10-30 V DC	červená
072918	ASV1H52S	NC	jazyčkové relé	pevný kabel 2,5 m	2	5-120 V AC/DC	žlutá



Snímače polohy ASC

pro pneumatické válce

- snímače slouží k detekci koncových poloh pneumatických válců
- dodávka včetně signalizace LED, provedení s pevným kabelem nebo konektorem
- pro přímou montáž do drážek válců

Snímače polohy ASC							
Obj. č.	Kód	Funkce	Připojení	Spínání	Počet pólů	Napětí	LED
070248	ASC1CS2S	NO	pevný kabel 2,5 m	jazyčkové relé	2	5-120 V AC/DC	červená
070249	ASC7N2M8	NO	konektor M8	Hall - efect, PNP	3	5 - 28 V DC	zelená
070382	ASC7M2M8	NO	konektor M8	Hall - efect, NPN	3	5 - 28 V DC	červená



Snímače polohy MK

pro pneumatické válce, v provedení ATEX

- speciální snímače polohy určené pro instalaci na pneumatické válce v prostředí s nebezpečím výbuchu
- vyhovují ustanovením směrnice 2014/34ES - ATEX

Snímače polohy MK							
Obj. č.	Kód	Zóna ATEX	Funkce	Připojení	Počet pólů	Napětí	LED
071120	MK500A	II3D	NO	pevný kabel 2 m	3	10-30 V DC	žlutá
071108	MK502A	II1G	NO	pevný kabel 6 m	2	8,2 V DC	žlutá



Připojovací kabely CAV

s konektorem M8

- kabely pro přivedení elektrického proudu k snímačům poloh; osazené standardním konektorem M8, dodáváno v různých délkách

Připojovací kabely CAV						
Obj. č.	Kód	Připojení	Délka	Teplota	Materiál	Průřez
070269	CAV20M8	konektor M8	2 m	-20/+80 °C	černé PVC	0,22 mm ²
070250	CAV50M8	konektor M8	5 m	-20/+80 °C	černé PVC	0,22 mm ²
070298	CAV1KM8	konektor M8	10 m	-20/+80 °C	černé PVC	0,22 mm ²

